

K1H-PU

轻型，弯曲灵活的聚氨酯软管

- 耐磨
- 不含卤素
- 弯曲灵活

介质



特性



结构:

管壁材质PU，邵氏硬度A 85，PU涂层的螺旋弹性钢丝，熔接于管壁

特点:

轻质、弯曲灵活的PU软管，极好的机械性能，高延展强度和拉伸强度，耐磨，不含卤素

用途:

电缆保护管，通风管道，抽吸或输送管道，特别适合于高端真空吸尘器和工业清洗设备

温度范围:

-40° C 到 +90° C (短时可达 +125° C)

颜色:

黑色

特别提供

有UL认证同类产品

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
10	15,6	-	10	0,084	450	0,60	1-1806-010-00
12	17,6	-	12	0,098	450	0,60	1-1806-012-00
14	19,6	-	14	0,112	450	0,60	1-1806-014-00
16	21,6	-	16	0,126	450	0,60	1-1806-016-00
18	23,6	-	18	0,140	450	0,60	1-1806-018-00
20	25,6	-	20	0,154	450	0,60	1-1806-020-00
22	27,6	-	22	0,163	450	0,60	1-1806-022-00
26	31,6	-	26	0,181	450	0,60	1-1806-026-00
30	35,6	-	30	0,187	450	0,60	1-1806-030-00

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
32	37,6	-	32	0,199	450	0,60	1-1806-032-00
35	40,6	-	35	0,203	450	0,60	1-1806-035-00
38	43,6	-	38	0,225	450	0,60	1-1806-038-00
40	45,6	-	40	0,239	450	0,60	1-1806-040-00
42	47,6	-	42	0,242	450	0,60	1-1806-042-00
45	50,6	-	45	0,258	450	0,60	1-1806-045-00
48	54,0	-	48	0,266	450	0,60	1-1806-045-00
50	56,0	-	50	0,301	350	0,60	1-1806-050-00
51	57,0	-	51	0,320	350	0,60	1-1806-051-00
55	61,0	-	55	0,375	350	0,60	1-1806-055-00
60	66,0	-	60	0,411	350	0,60	1-1806-060-00
65	71,4	-	65	0,474	350	0,60	1-1806-065-00
70	76,4	-	70	0,510	350	0,60	1-1806-070-00
75	81,4	-	75	0,550	350	0,60	1-1806-075-00
80	87,0	-	80	0,581	350	0,60	1-1806-080-00
90	97,0	-	90	0,652	350	0,60	1-1806-090-00
100	107,0	-	100	0,723	350	0,60	1-1806-100-00
102	109,0	-	102	0,822	300	0,40	1-1806-102-00
110	117,0	-	130	0,846	300	0,40	1-1806-110-00
120	127,0	-	150	0,939	300	0,40	1-1806-120-00
127	134,0	-	180	1,100	300	0,40	1-1806-127-00
130	138,0	-	180	1,160	200	0,30	1-1806-130-00
140	148,0	-	185	1,250	200	0,30	1-1806-140-00
150	158,0	-	190	1,284	200	0,30	1-1806-150-00
160	168,0	-	195	1,368	200	0,30	1-1806-160-00
175	183,0	-	205	1,494	200	0,30	1-1806-175-00
180	188,0	-	220	1,536	200	0,30	1-1806-180-00
200	208,0	-	250	1,704	150	0,15	1-1806-200-00
250	258,0	-	330	2,010	150	0,15	1-1806-250-00
300	308,0	-	420	2,228	80	0,10	1-1806-300-00

依据要求可订制更多尺寸。