

P2 A 1000

弯曲极其灵活的软管，管壁为PVC包覆的涤纶布，良好的耐热性能

- 质轻
- 弯曲极其灵活
- 通风用途

介质



特性



构造:

管壁为PVC包覆的涤纶布，镀铜螺旋钢丝粘接于管壁，阻燃

特性:

弯曲灵活，良好的可压缩性，阻燃

应用:

空调，气体和焊接烟雾抽吸，室内应用

温度范围:

-30° C 至 + 80° C (短时间可达到100° C)

颜色:

灰色

改善版本:

P2 A 1000 L - 螺纹间距更大

| 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 弯曲半径 毫米/mm | 克重 千克/米 (kg/m) | 负压 毫巴 (mbar) | 正压 巴 (bar) | 物料号 |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|------------|
| 25 | - | 0,4 | 18 | 0,13 | 0,25 | 0,90 | 5342A50250 |
| 30 | - | 0,4 | 21 | 0,10 | 0,25 | 0,90 | 5342A50300 |
| 40 | - | 0,4 | 28 | 0,11 | 0,20 | 0,90 | 5342A50400 |
| 50 | - | 0,4 | 35 | 0,13 | 0,20 | 0,80 | 5342A50500 |
| 60 | - | 0,4 | 42 | 0,16 | 0,16 | 0,80 | 5342A50600 |
| 70 | - | 0,4 | 49 | 0,20 | 0,14 | 0,70 | 5342A50700 |
| 75 | - | 0,4 | 53 | 0,22 | 0,10 | 0,60 | 5342A50750 |
| 80 | - | 0,4 | 56 | 0,24 | 0,10 | 0,60 | 5342A50800 |
| 100 | - | 0,4 | 70 | 0,30 | 0,09 | 0,50 | 5342A51000 |

| 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 弯曲半径 毫米/mm | 克重 千克/米 (kg/m) | 负压 毫巴 (mbar) | 正压 巴 (bar) | 物料号 |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|------------|
| 120 | - | 0,4 | 85 | 0,35 | 0,08 | 0,50 | 5342A51200 |
| 125 | - | 0,4 | 88 | 0,38 | 0,08 | 0,50 | 5342A51250 |
| 140 | - | 0,4 | 95 | 0,42 | 0,06 | 0,35 | 5342A51400 |
| 150 | - | 0,4 | 105 | 0,45 | 0,06 | 0,20 | 5342A51500 |
| 175 | - | 0,4 | 123 | 0,63 | 0,05 | 0,20 | 5342A51750 |
| 200 | - | 0,4 | 140 | 0,72 | 0,05 | 0,20 | 5342A52000 |
| 250 | - | 0,4 | 175 | 0,90 | 0,04 | 0,10 | 5342A52500 |
| 300 | - | 0,4 | 210 | 1,08 | 0,03 | 0,06 | 5342A53000 |
| 350 | - | 0,4 | 245 | 1,26 | 0,02 | 0,05 | 5342A53500 |
| 400 | - | 0,4 | 280 | 1,45 | 0,02 | 0,04 | 5342A54000 |
| 450 | - | 0,4 | 315 | 1,63 | 0,01 | 0,03 | 5342A54500 |
| 500 | - | 0,4 | 350 | 1,82 | 0,01 | 0,02 | 5342A55000 |
| 600 | - | 0,4 | 400 | 3,80 | 0,01 | 0,01 | 5342A56000 |
| 710 | - | 0,4 | 400 | 4,50 | 0,01 | 0,01 | 5342A7100 |
| 800 | - | 0,4 | 475 | 5,70 | 0,01 | 0,01 | 53423A8000 |

依据要求可订制更多尺寸。