

PU 400 E ECO

极轻、弯曲极灵活、聚酯型
聚氨酯软管

- 抗撕裂性能好
- 耐磨、延展性好

介质



特性



构造:

100%聚酯型聚氨酯材质管壁非常耐磨（螺旋之间的塑料皮厚0.4mm），镀铜弹性钢丝包覆在塑料皮之间。

特性:

轻型的弯曲极其灵活的软管，极好的拉伸和耐磨性能和极好的延展性。不含软化剂，不含卤素，不含镉。生态友好型

依据ATEX 2014/34/EU和德国TRGS 727:抽吸可燃性粉尘(22区内)，用于输送非易燃性液体，1区和2区内使用（气体）

应用:

广泛应用于木工、塑胶和化工行业，用来输送轻质的固体物料或者空气和特殊气体的输送。

温度范围:

-40 ° C 至 +90 ° C（短时间可达到125度）

颜色:

透明

可提供压缩包装。

更多不同型号:

PU 400 E

PU 400 E ECO FR - 阻燃

[PU 400 C ECO](#) - 抗菌抗水解聚醚型聚氨酯软管

PVC 400

VACUFLEX 软管学院-常见问题解答视频

[如何正确裁剪网袋压缩包装的PU软管?](#)

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
32	36	0,4	36	0,124	300	0,60	5-0000-032-00

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

基于不同的安装和操作环境，压强指数可能会与表格中标注的有所不同。若有所疑虑，请描述您想应用在什么工况，我们很乐意为您提供建议。我们可以依据用户的要求提供不同尺寸、颜色和误差的软管。技术参数 (20°C): 01/2020.

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
35	39	0,4	39	0,135	300	0,60	5-0000-035-00
38	42	0,4	42	0,146	300	0,60	5-0000-038-00
40	44	0,4	44	0,154	300	0,60	5-0000-040-00
42	46	0,4	46	0,161	300	0,60	5-0000-042-00
45	49	0,4	49	0,172	300	0,60	5-0000-045-00
48	52	0,4	52	0,183	300	0,60	5-0000-048-00
50	54	0,4	54	0,191	300	0,60	5-0000-050-00
51	55	0,4	51	0,194	200	0,40	5-0000-051-00
55	59	0,4	55	0,209	200	0,40	5-0000-055-00
60	64	0,4	60	0,227	200	0,40	5-0000-060-00
65	69	0,4	65	0,246	200	0,40	5-0000-065-00
70	74	0,4	70	0,291	200	0,40	5-0000-070-00
75	79	0,4	75	0,323	200	0,40	5-0000-075-00
76	80	0,4	76	0,325	200	0,40	5-0000-076-00
80	84	0,4	80	0,338	150	0,30	5-0000-080-00
83	87	0,4	83	0,344	150	0,30	5-0000-083-00
90	94	0,4	90	0,351	150	0,30	5-0000-090-00
100	105	0,4	100	0,364	150	0,30	5-0000-100-00
102	107	0,4	102	0,371	100	0,20	5-0000-102-00
110	115	0,4	110	0,400	100	0,20	5-0000-110-00
120	125	0,4	120	0,435	100	0,20	5-0000-120-00
125	130	0,4	125	0,557	100	0,20	5-0000-125-00
130	135	0,4	130	0,565	100	0,20	5-0000-130-00
140	145	0,4	140	0,579	100	0,20	5-0000-140-00
150	155	0,4	150	0,622	100	0,20	5-0000-150-00
152	157	0,4	152	0,666	100	0,20	5-0000-152-00
160	165	0,4	160	0,675	50	0,10	5-0000-160-00
175	180	0,4	175	0,710	50	0,10	5-0000-175-00
180	185	0,4	180	0,736	50	0,10	5-0000-180-00
200	206	0,4	200	0,742	50	0,10	5-0000-200-00
203	209	0,4	203	0,764	50	0,10	5-0000-203-00
225	231	0,4	225	0,858	50	0,10	5-0000-225-00
250	256	0,4	250	1,163	20	0,05	5-0000-250-00
280	286	0,4	280	1,301	20	0,05	5-0000-280-00
300	306	0,4	300	1,394	20	0,05	5-0000-300-00

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
350	356	0,4	300	1,625	20	0,05	5-0000-350-00

依据要求可订制更多尺寸.